SID TRITON SERIES

Boletim Técnico

SID SIGNS
INTERNATIONAL DISTRIBUTOR
SINCE 1989

SID TRITON 160

Boletim Técnico

Parâmetros		SID TRITON 160
Cabeças de Impressão		1440 nozzles • gotas variáveis • 7, 14, 21 picolitros
Número de Cabeças de Impressão		1 ou 2
Resolução		Até 2880 dpi
Tinta	• Tipos	Eco-Solvente
	• Cores	CMYK
	• Capacidade	1L/Cor
Mídia	• Largura Máxima de Impressão	1600mm
	• Sistema de Alimentação	Rolo ou Folha • Peso Máximo: 120kg (264lb)
	• Tipos	Vinil, papel, lona, canvas, tecido, transfer, MDF, PS etc.
Velocidade de Impressão		Draft 1 • 360 dpi • 27m²/h (290ft²/h) Draft 2 • 720 dpi • 15m²/h (161ft²/h) Standard • 1080 dpi • 10m²/h (107ft²/h) Quality • 1440 dpi • 8m²/h (86ft²/h)
Sistema de Limpeza		Automático
Sistema de Aquecimento		Pre-heater, heater central, pos-heater e ventiladores
Interface		USB 2.0
Altura da Cabeça de Impressão		Até 6mm
RIP Software		PhotoPrint SID Cloud
Voltagem		AC 220V • 50Hz/60Hz
Consumo de Energia		Aquecedor: 1200W (5,5A) Impressora: 560W (2,5A)
Temperatura de Operação		Temperatura 20ºC - 28ºC (68ºF - 82ºF) Humidade 40% - 60%
Dimensões do Equipamento		2820 x 990 x 1260mm (111" x 34" x 50")
Dimensões da Embalagem		2921 x 1100 x 830mm (115" x 38" x 33")
Peso do Equipamento		Equipamento 160kg (333lb) Embalagem + Equipamento 212kg (686lb)

SID SIGNS
INTERNATIONAL DISTRIBUTOR
SINCE 1989

Última Atualização: 03/2017

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A taxa de dados pode variar até 5%, dependendo da velocidade do computador.

SID TRITON S 210

Boletim Técnico

Parâmetros		SID TRITON S 210
Cabeças de Impressão		1440 nozzles • gotas variáveis • 7, 14, 21 picolitros
Número de Cabeças de Impressão		1 ou 2
Resolução		Até 2880 dpi
Tinta	• Tipos	Eco-Solvente
	• Cores	CMYK
	• Capacidade	1L/Cor
Mídia	• Largura Máxima de Impressão	2100mm
	• Sistema de Alimentação	Rolo ou Folha • Peso Máximo: 120kg (264lb)
	• Tipos	Vinil, papel, lona, canvas, tecido, transfer, MDF, PS etc.
Velocidade de Impressão		Draft 1 • 360 dpi • 57m²/h (613ft²/h) Draft 2 • 720 dpi • 34m²/h (365ft²/h) Standard • 1080 dpi • 22m²/h (236ft²/h) Quality • 1440 dpi • 17m²/h (182ft²/h)
Sistema de Limpeza		Automático
Sistema de Aquecimento		Pre-heater, heater central, pos-heater e ventiladores
Interface		USB 2.0
Altura da Cabeça de Impressão		Até 6mm
RIP Software		PhotoPrint SID Cloud
Voltagem		AC 220V • 50Hz/60Hz
Consumo de Energia		Aquecedor: 1350W (6A) Impressora: 560W (2,5A)
Temperatura de Operação		Temperatura 20ºC - 28ºC (68ºF - 82ºF) Humidade 40% - 60%
Dimensões do Equipamento		3380 x 990 x 1260mm (133”x 39"x 49”)
Dimensões da Embalagem		3490 x 1100 x 845mm (137"x 43"x 33”)
Peso do Equipamento		Equipamento 225kg (496lb) Embalagem + Equipamento 422kg (930lb)

SID SIGNS
INTERNATIONAL DISTRIBUTOR
SINCE 1989

Última Atualização: 03/2017

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A taxa de dados pode variar até 5%, dependendo da velocidade do computador.

SID TRITON S 320

Boletim Técnico

Parâmetros		SID TRITON S 320
Cabeças de Impressão		1440 nozzles • gotas variáveis • 7, 14, 21 picolitros
Número de Cabeças de Impressão		1 ou 2
Resolução		Até 2880 dpi
Tinta	• Tipos	Eco-Solvente/Sublimática
	• Cores	CMYK
	• Capacidade	1L/Cor
Mídia	• Largura Máxima de Impressão	3200mm
	• Sistema de Alimentação	Rolo ou Folha • Peso Máximo: 120kg (264lb)
	• Tipos	Vinil, papel, lona, canvas, tecido, transfer, MDF, PS etc.
Velocidade de Impressão		Draft 1 • 360 dpi • 66m²/h (710ft²/h) Draft 2 • 720 dpi • 44m²/h (473ft²/h) Standard • 1080 dpi • 33m²/h (355ft²/h) Quality • 1440 dpi • 22m²/h (236ft²/h)
Sistema de Limpeza		Automático
Sistema de Aquecimento		Pre-heater, heater central, pos-heater e ventiladores
Interface		USB 2.0
Altura da Cabeça de Impressão		Até 6mm
RIP Software		PhotoPrint SID Cloud
Voltagem		AC 220V • 50Hz/60Hz
Consumo de Energia		Aquecedor: 1350W (6A) Impressora: 560W (2,5A)
Temperatura de Operação		Temperatura 20ºC - 28ºC (68ºF - 82ºF) Humidade 40% - 60%
Dimensões do Equipamento		4500 x 905 x 1260mm (177”x 35"x 49”)
Dimensões da Embalagem		4590 x 1100 x 940mm (180” x 43” x 37”)
Peso do Equipamento		Equipamento 304kg (670lb) Embalagem + Equipamento 547kg (1205lb)

SID SIGNS
INTERNATIONAL DISTRIBUTOR
SINCE 1989

Última Atualização: 03/2017

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A taxa de dados pode variar até 5%, dependendo da velocidade do computador.